

| | | | |
|------------|------------|----------|------------|
| Nummer | K21654/02 | Vervangt | K21654/01 |
| Uitgegeven | 2007-03-15 | d.d. | 2002-02-01 |

Productcertificaat **SUDOPRESS VISUCONTROL fittingen**

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

COMAP benelux N.V.

geleverde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het onder "Merken" aangegeven Kiwa-keur, bij aflevering geacht te voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K774 "Klemfittingen dicht te klemmen met bijbehorend klemapparaat".



ing. B. Meekma
Directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie en bestaat uit 5 pagina's
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan



SUDOPRESS VISUCONTROL fittingen

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande typen behoren tot dit certificaat

| | |
|--|---|
| Bocht 90°, type SP5001, pijpind x klem 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 en 54 mm | T-stuk, type SP5130R – reducerend, klem x klem (aftakking) x klem (vervolg) 35 x 35 x 15 |
| Bocht 90°, type SP5002, klem x klem 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 en 54 mm | 35 x 35 x 18 35 x 28 x 22 35 x 35 x 22 |
| Bocht 45°, type SP5040, pijpind x klem 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 en 54 mm | 35 x 28 x 28 35 x 35 x 28 42 x 42 x 22 |
| Bocht 45°, type SP5041, klem x klem 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 en 54 mm | 42 x 42 x 28 42 x 35 x 35 42 x 42 x 35 |
| T-stuk, type SP5130, klem x klem x klem 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 en 54 mm | 54 x 54 x 22 54 x 54 x 28 54 x 54 x 35 |
| T-stuk, type SP5130R – reducerend, klem x klem (aftakking) x klem 12 x 12 x 15 15 x 12 x 12 15 x 15 x 12 15 x 15 x 18 15 x 15 x 22 18 x 18 x 12 18 x 15 x 15 18 x 18 x 15 18 x 15 x 18 18 x 18 x 22 22 x 12 x 22 22 x 15 x 15 22 x 18 x 15 22 x 22 x 15 22 x 15 x 18 22 x 18 x 18 22 x 22 x 18 22 x 15 x 22 22 x 18 x 22 22 x 22 x 28 28 x 22 x 15 28 x 28 x 15 28 x 22 x 18 28 x 28 x 18 28 x 22 x 22 28 x 28 x 22 28 x 15 x 28 28 x 18 x 28 28 x 22 x 28 | 54 x 42 x 42 54 x 54 x 42 Rechte koppeling, type SP5270, klem x klem 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 en 54 mm Rechte koppeling, type SP5240 – reducerend, klem x klem 15 x 12 18 x 12 22 x 15 22 x 18 28 x 22 35 x 28 42 x 35 54 x 42 Stop, type SP5301 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 en 54 mm Rechte koppeling, type SP5243 – reducerend, klem x pijpind 15 x 12 18 x 12 18 x 15 22 x 15 22 x 18 28 x 15 28 x 18 28 x 22 35 x 22 35 x 28 42 x 22 |

SUDOPRESS VISUCONTROL fittingen

Rechte koppeling, type SP5243 – reducerend, klem x pijpind (vervolg)

42 x 28
42 x 35
54 x 35
54 x 42

Bocht 90, ~ type SP4001G, klem x buitendraad

12 x R?
12 x R $\frac{1}{2}$
15 x R?
15 x R $\frac{1}{2}$
18 x R $\frac{1}{2}$
18 x R $\frac{3}{4}$
22 x R $\frac{3}{4}$
28 x R1
35 x R1 $\frac{1}{4}$
42 x R1 $\frac{1}{2}$
54 x R2

Bocht 90, ~ type SP4090G, klem x binnendraad

12 x Rp?
12 x Rp $\frac{1}{2}$
15 x Rp?
15 x Rp $\frac{1}{2}$
15 x Rp $\frac{3}{4}$
18 x Rp $\frac{1}{2}$
18 x Rp $\frac{3}{4}$
18 x Rp $\frac{1}{2}$
22 x Rp $\frac{1}{2}$
22 x Rp $\frac{3}{4}$
22 x Rp1
28 x Rp1
35 x R1 $\frac{1}{4}$
42 x R1 $\frac{1}{2}$
54 x R2

3-delige kniekoppeling, type SP4096G, klem x schroefverbinding x binnendraad

12 x G $\frac{3}{4}$ x Rp $\frac{1}{2}$
15 x G $\frac{3}{4}$ x Rp $\frac{1}{2}$
18 x G $\frac{3}{4}$ x Rp $\frac{1}{2}$
18 x G1 x Rp $\frac{1}{2}$
22 x G1 x Rp $\frac{3}{4}$
22 x G1 x Rp1
28 x G1 $\frac{1}{4}$ x Rp1
35 x G1 $\frac{1}{2}$ x Rp1 $\frac{1}{4}$
42 x G1 $\frac{3}{4}$ x Rp1 $\frac{1}{2}$
54 x G2? x Rp2

T-stuk, type SP4130G, klem x aftakking binnendraad x klem

12 x Rp $\frac{1}{2}$ x 12
15 x Rp? x 15
15 x Rp $\frac{1}{2}$ x 15
18 x Rp $\frac{1}{2}$ x 18
22 x Rp $\frac{1}{2}$ x 22
28 x Rp $\frac{1}{2}$ x 28
28 x Rp $\frac{3}{4}$ x 28
35 x Rp $\frac{1}{2}$ x 35
42 x Rp $\frac{1}{2}$ x 42
54 x Rp $\frac{1}{2}$ x 54

T-stuk, type SP4132G, klem x aftakking buitendraad x klem

15 x R $\frac{1}{2}$ x 15
18 x R $\frac{1}{2}$ x 18
22 x R $\frac{3}{4}$ x 22
28 x R $\frac{3}{4}$ x 28
35 x R $\frac{3}{4}$ x 35
42 x R $\frac{3}{4}$ x 42
54 x R1 x 54
54 x R1 $\frac{1}{4}$ x 54

Overschuif sok, type SP4275

12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 en 54 mm

Rechte koppeling, type SP4243G, klem x buitendraad

12 x R?
12 x R $\frac{1}{2}$
15 x R?
15 x R $\frac{1}{2}$
15 x R $\frac{3}{4}$
18 x R $\frac{1}{2}$
18 x R $\frac{3}{4}$
22 x R $\frac{1}{2}$
22 x R $\frac{3}{4}$
22 x R1
28 x R $\frac{3}{4}$
28 x R1
28 x R1 $\frac{1}{4}$
35 x R1
35 x R1 $\frac{1}{4}$
35 x R1 $\frac{1}{2}$
42 x R1 $\frac{1}{4}$
42 x R1 $\frac{1}{2}$
54 x R1 $\frac{1}{2}$
54 x R2

Rechte koppeling, type SP4270G, klem x binnendraad

12 x Rp?

SUDOPRESS VISUCONTROL fittingen

Rechte koppeling, type SP4270G, klem x binnendraad (vervolg)

12 x Rp $\frac{1}{2}$
 15 x Rp?
 15 x Rp $\frac{1}{2}$
 15 x Rp $\frac{3}{4}$
 18 x Rp $\frac{1}{2}$
 18 x Rp $\frac{3}{4}$
 22 x Rp $\frac{1}{2}$
 22 x Rp $\frac{3}{4}$
 22 x Rp1
 28 x Rp $\frac{3}{4}$
 28 x Rp1
 28 x Rp1 $\frac{1}{4}$
 35 x Rp1
 35 x Rp1 $\frac{1}{4}$
 42 x Rp1 $\frac{1}{4}$
 42 x Rp1 $\frac{1}{2}$
 54 x Rp2

3-delige rechte koppeling, type SP4330,

klem x schroefverbinding x klem

12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 en 54 mm

3-delige rechte koppeling, type SP4330G,

klem x schroefverbinding x binnendraad

12 x G $\frac{3}{4}$ x Rp $\frac{1}{2}$
 15 x G $\frac{3}{4}$ x Rp $\frac{1}{2}$
 15 x G $\frac{3}{4}$ x Rp $\frac{3}{4}$
 18 x G $\frac{3}{4}$ x Rp $\frac{1}{2}$
 18 x G $\frac{3}{4}$ x Rp $\frac{3}{4}$
 22 x G1 x Rp $\frac{3}{4}$
 22 x G1 x Rp1
 28 x G1 $\frac{1}{4}$ x Rp1
 35 x G1 $\frac{1}{2}$ x Rp1 $\frac{1}{4}$
 42 x G1 $\frac{3}{4}$ x Rp1 $\frac{1}{2}$
 54 x G2? x Rp2

3-delige schroefkoppeling, type SP4331G,

klem x schroefverbinding x buitendraad,

12 x G $\frac{3}{4}$ x R?
 12 x G $\frac{3}{4}$ x R $\frac{1}{2}$
 15 x G $\frac{3}{4}$ x R $\frac{1}{2}$
 15 x G6 x R $\frac{3}{4}$
 18 x G $\frac{3}{4}$ x R $\frac{1}{2}$
 18 x G $\frac{3}{4}$ x R $\frac{3}{4}$
 22 x G1 x R $\frac{1}{2}$
 22 x G1 x R $\frac{3}{4}$
 22 x Rp $\frac{3}{4}$ x 22
 22 x G1 x R1
 28 x G1 $\frac{1}{4}$ x R1
 35 x G1 $\frac{1}{2}$ x R1 $\frac{1}{4}$
 42 x G1 $\frac{3}{4}$ x R1 $\frac{1}{2}$
 54 x G2? x R2

muurplaat haaks, type SP4471G, klem x binnendraad

12 x Rp $\frac{1}{2}$
 15 x Rp $\frac{1}{2}$
 18 x Rp $\frac{1}{2}$
 22 x Rp $\frac{3}{4}$

muurplaten met fixatiebeugel, type SP4977, klem x binnendraad

15 x Rp $\frac{1}{2}$ – hartafstand 150mm

muurdoorvoer recht, type SP4244G, klem x binnendraad

15 x Rp $\frac{3}{4}$, draadlengte 30mm

muurdoorvoer haaks, type SP4093G, klem x binnendraad

15 x Rp $\frac{3}{4}$, draadlengte 25mm
 15 x Rp $\frac{3}{4}$, draadlengte 35mm

| | | | | | |
|--------|---|------------|------------|----------|------------|
| Pagina | 5 | Nummer | K21654/02 | Vervangt | K21654/01 |
| | | Uitgegeven | 2007-03-15 | d.d. | 2002-02-01 |

SUDOPRESS VISUCONTROL fittingen

TOEPASSING EN GEBRUIK

De klemfittingen zijn bestemd voor het maken van trekvaste verbindingen in waterinstallaties met een maximale druk van 1000 kPa en een temperatuur van ten hoogste 90° C. Het VISUCONTROL geeft aan of de koppeling is geperst of niet.

De verbindingen kunnen worden gemaakt met stalen buizen volgens Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K762 en/of koperen buizen volgens Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K760 in de kwaliteiten "halfhard" en "hard".

De klemfittingen zijn niet geschikt om tijdens installeren hard- of zacht gesoldeerd te worden, in verband met corrosiegevaar en het ontbreken van een capillaire spleet en mogen uitsluitend met het door de klemfittingfabrikant aanbevolen klemapparaat verwerkt worden.

MERKEN

De producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA"

Plaats van het merk:

- Op de fitting en eht puntstuk (indien van toepassing).

Verplichte aanduidingen:

- Fabrieksnaam of –merk, op de fitting en het puntstuk (indien van toepassing)
- Buitenmiddellijn van de aan te sluiten leiding, op de fitting

de uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
 - Na montage zichtbaar .
-

WENKEN VOOR DE AFNEMER:

1. Inspecteer bij de aflevering:
 - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
 - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
 2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 2.1 COMAP Benelux N.V.
en zo nodig met:
 - 2.2 Kiwa N.V.
 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
 4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe de Kiwa website www.kiwa.nl
-