

VSH Eureka doucheplug E1840



Algemeen

De VSH Eureka doucheplug is een RVS/kunststof afvoerput met een stankslot. De VSH Eureka doucheplug kan gebruikt worden als waterafvoer in badkamers maar ook in schepshutten/-cabines.

Voordelen:

- aantrekkelijke vormgeving
- makkelijk te installeren in tegelwerk
- kleine diameter afvoer
- compacte inbouwmaten
- corrosiebestendig door gebruikte materialen RVS en kunststof

Materiaal

De VSH Eureka doucheplug is gemaakt van roestvaststaal (RVS) AISI 304 en een kunststof PVC-C stankslot met een EPDM-afdichting. Het is belangrijk, dat het RVS niet wordt

blootgesteld aan te hoge concentraties chloriden, zouten en zuren. Voorkom ook putcorrosie die veroorzaakt kan worden door contact of afzetting van andere metalen op de doucheplug (zoals koper- of roestdeeltjes). Wij bevelen aan om de doucheplug door te spoelen, zodat er geen restdeeltjes in het waterslot achterblijven.

Afvoercapaciteit

De afvoercapaciteit wordt gemeten en voldoet aan NEN-EN 1253. Voor DN32 en DN40 geldt dat de afvoer min. resp. 0,4 l/s en 0,6 l/s moet bedragen bij een waterpeil van 20 mm.

Installatie

De VSH Eureka doucheplug kan als volgt geïnstalleerd worden:

- de overgang van RVS-buis naar een kunststof PVC- of PE-buis kan gemaakt worden door een afdichtingskit of een insteekkoppeling te gebruiken.
- het vierkante deksel kan worden vastgezet met sneldrogende tegellijm of cement.

Spoelen en schoonmaken

Voor het schoonmaken van de VSH Eureka doucheplug kunnen de gebruikelijke schoonmaakmiddelen gebruikt worden. Vermijd echter het onverdunde gebruik van chloorhoudende schoonmaakmiddelen.