



Productcertificaat K46015/02

Uitgegeven 2015-12-01

Vervangt K46015/01

Pagina 1 van 2

Vorstbestendige gevelkranen met muurdoorvoer

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Seppelfricke Armaturen GmbH


geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan

Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K14001/04: "Sanitaire kranen: buitenkranen met muurdoorvoer", d.d. 01-02-2012,

waarvan de eisen uit

NEN-EN 200: 2008: "Sanitaire kranen – Tapkranen en mengkranen (PN 10) – Algemene specificaties"

onderdeel uit maken.



Bouke Meekma
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Leverancier

Seppelfricke Armaturen GmbH
Haldenstrasse 27RK1
45881 GELSENKIRCHEN
Duitsland
Tel. +49.2094040
Fax +49.209404496
www.seppelfricke.com

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Vorstbestendige gevelkranen met muurdoorvoer

PRODUCTSPECIFICATIE

De volgende producten behoren tot dit certificaat:

SEPP-Eis frost free outer wall valve set

Model, maat, omschrijving:

Model 8041, DN15, met T-spindel;

Model 8044, DN15, zoals model 8041 maar met sleutelbediening.

OPMERKING

Betreffende producten zijn nog niet beoordeeld op alle hygiënische aspecten zoals opgenomen in het Drinkwaterbesluit en verwoord in de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (in werking gesteld op 19 juli 2011) als vermeld in artikel 4.2.1 van de beoordelingsrichtlijn BRL-K14001/04.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De vorstbestendige gevelkranen met muurdoorvoer zijn bestemd om te worden toegepast in leidingwaterinstallaties met een werkdruk van maximaal 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 90 °C.

De aanbevolen grenzen voor een juiste werking zijn een werkdruk tussen 100 en 500 kPa en een watertemperatuur van maximaal 65 °C.

MERKEN

De producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA" het verkorte woordmerk "KK" in een rechthoek.

Plaats van het merk:

- op het kraanhuis: "KIWA";
- op het bovendeeel: "KK" in een rechthoek.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of –merk: op het kraanhuis en het bovendeeel.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Seppelfricke Armaturen GmbH

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.